FENOPLAST®
Fügetechnik GmbH
Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

FENOSOL® Aluminium-Pflegereiniger

Art.-Nr.: 200030, 200720

Produktinformation

1

Beschreibung

FENOSOL® Aluminium-Pflegereiniger – Spezielle Reinigung und Pflege für Aluminium-Oberflächen

Als Reiniger auf Wasserbasis, ausgestattet mit fettlösenden Tensiden und konservierenden Additiven, übernimmt FENOSOL® Aluminium-Pflegereiniger die intensive aber sanfte Reinigung und Pflege von Aluminium-Oberflächen.
Markierungshilfen, Gummispuren, Rostflecken, Kalk- und Mörtelrückständen, sowie allgemeine Haushaltsverschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt.

FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 16.03.2023

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 03/2023

bsi. ISO 9001 Quality Management

FENOPLAST®
Fügetechnik GmbH
Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Anwendungsgebiete

FENOSOL® Aluminium-Pflegereiniger ist geeignet für Aluminium:

- Fenster
- Türen
- Roll-Laden
- Brüstungen

in den Ausführungen natur, eloxiert, pulverbeschichtet und lackiert.

Anwendung

FENOSOL® Aluminium-Pflegereiniger mit einem feuchten Tuch auf die verschmutzte Aluminium-Oberfläche auftragen. Anschließend diese gründlich abreiben. Nicht mit Wasser nachspülen.

Technische Daten

Basis Farbe	Reiniger auf Wasserbasis, zubereitet mit Tensiden, Wachsen und Verlaufmittel Hellblau
Dichte Mindestverarbeitungstemperatur	1,0 g/cm³ 5 °C

FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 16.03.2023

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 03/2023

bsi. ISO 9001 Quality Management

FENOPLAST®
Fügetechnik GmbH
Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 200030: 500 ml Flaschen, 1 VE = 20 Flaschen im Karton
Art.-Nr. 200720: 100 ml Flaschen, 1 VE = 20 Flaschen im Karton

Lagerung

Frostfrei lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 16.03.2023

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 03/2023

bsi. ISO 9001 Quality Management