

PRODUKTINFORMATION

FENOSOL® - S 5 UVA

Art.-Nr.: 200008 - 200010

Polier- und Glättemittel, stark anlösend

- **Als Reinigungsmittel mit stark anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC-Hart weiss**
- **Beseitigt starke Verschmutzungen und eignet sich zum Polieren geschliffener Eckverschweißungen**
- **zum Ausgleich kleiner Haarrisse an den Profiloberflächen**
- **Darf nur im Produktionsbereich eingesetzt werden**
- **wird im Bereich Kunststoff-Fenster ausschließlich für weiße Profilflächen empfohlen**

Technische Daten

Basis Farbe	modifizierte Alkylketone frei CKW farblos, klar	
Dichte	ca. 0,89g/cm ³	
Gefahrklasse	A 1 lt. VbF	
Flammpunkt	-8°C	

Verarbeitung

Auftragung

Die Anwendung erfolgt mittels trockenen, saugenden Tüchern aus Baumwolle/Wolle oder Reinigungspapier.

ACHTUNG: Darf nur im **Produktionsbereich** für **weiße Profile** eingesetzt werden. Für Folgeschäden bei Anwendung an bereits eingebauten Kunststoff-Fenstern wird jegliche Haftung abgelehnt.

Besondere Hinweise

Lagerung

Dicht verschlossen, vor Wärme schützen. Haltbarkeit nicht begrenzt.

Kenzeichnung lt. VbF

A1 Leicht entzündlich

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten beachten. Offenes Feuer und Funkenbildung vermeiden. Elektrische Geräte abschalten. Arbeitsräume lüften. Nicht rauchen und schweißen. Nicht in Abwasser schütten. Behälter gut schließen.
EG-Nr.: 607-022-00-5

Liefereinheiten

1 Liter Metall Trichter Dosen / 10 Dosen im Karton
10 + 30 Liter Kanne
Fassbezug auf Anfrage



(Produktbeispiel)

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.